


## DANE TECHNICZNE - EURO 100T

| Nazwa  | Wartość sformatowana   |
|--|--|
| Producent  | ELCOM  |
| Zdjęcie  |  |
| Rodzaj   | Mały sklep, Sprzedaż mobilna   |
| Kopia elektroniczna  | Nie  |
| Kolor  | Szary  |
| Maksymalna ilość towarów   | 1500   |
| Maksymalna ilość opakowań zwrotnych                                | 50   |
| Maksymalna ilość grup towarowych                                   | 10   |
| Maksymalna ilość znaków nazwy towaru                               | 14   |
| Ilość stawek podatkowych   | 7  |
| Ilość kasjerów   | 6  |
| Maksymalna ilość pozycji paragonu                                  | 100  |
| Stacyjka trybów pracy  | Nie  |
| Stacyjka kluczy kelnerskich  | Nie  |
| Bufor paragonów  | Nie  |
| Wymiary  | 315 x 275 x 115 [mm]   |
| Waga   | 2.2 [kg]   |
| Szuflada   | Opcja  |
| Typ klawiatury   | Plastikowa   |
| Ilość klawiszy   | 33   |
| Ilość klawiszy bezpośredniego dostępu                              | 10   |
| Rodzaj klawiszy bezpośredniego dostępu - grup towarowych / towarów | Towary PLU   |
| Poziom klawiszy bezpośrednich                                      | 2  |
| Ilość klawiszy form płatności                                      | 3  |
| Ilość klawiszy AUTO  | brak   |
| Ilość klawiszy rabatów procentowych                                | 1  |
| Ilość klawiszy rabatów kwotowych                                   | brak   |
| Klawisz waluty EURO  | Tak  |
| Nakładka wodoszczelna  | brak   |
| Wyświetlacz operatora  | podświetlany LCD numeryczny - 10 znaków  |
| Wyświetlacz klienta  | LCD numeryczny - 10 znaków   |
| Drukarka   | Dwułaśmowa, termiczna  |
| Rodzaj drukarki  | Citizen MLT-289  |
| Szybkość druku   | 11 [linii/sek.]  |
| Trwałość drukarki  | b.d.   |
| Ilość znaków w linii   | 18   |
| Papier   | 2 x 28mm   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Złącza komunikacyjne      | USB, 2xRS-232, Szuflada                |
| Urządzenie współpracujące | Komputer, waga, czytnik, szuflada      |
| Komunikacja w tle         | Nie                                    |
| Zasilanie sieciowe        | Zasilacz 230V 50Hz/ 12V DC 1.2 A       |
| Akumulator główny         | Akumulator NiMH 7.2V 1,6Ah             |
| Pobór mocy                | Max 7 W                                |
| Temperatura               | 5°C ~ 45°C                             |
| Wilgotność                | 30% ~ 85%, bez kondensacji pary wodnej |

