

DANE TECHNICZNE – KSEROKOPIARKA KONICA MINOLTA BIZHUB 165 (MONOCHROMATYCZNA)

Nazwa	Wartość sformatowana
Zdjęcie	

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy
System tonera	Simitri HD™- toner polimeryzowany
Prędkość druku / kopiowania A4	Do 16 kopii na minutę
Prędkość druku / kopiowania A3	Do 9,1 kopii na minutę
Czas pierwszej kopii / wydruku	Do 8 sekund
Czas nagrzewania (sek.)	Do 29 sekund
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne	1 - 99
Format oryginału	Maks. A3
Skalowanie	50% - 200% w kroku co 1%
Funkcje kopiowania	2 na 1 ark.; 4 na 1 ark.; korekta zaciemnienia, sortowanie/grupowanie,

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania	600 x 600 dpi
Prędkość CPU kontrolera	120 MHz
Język opisu strony	GDI, XPS
Systemy operacyjne	Windows XPx32 / x64
	Windows VISTA x32 / x64
	Windows 7 x32 / x64
	Windows Server 2003 (x32/x64), 2008 (x32/x64) 2008 R2 (x64)

Funkcje drukowania

Znak wodny; drukowanie wielu stron

Specyfikacja skanera

Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks. 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	TWAIN i WIA

Specyfikacja systemu

Pamięć	32 MB
Interfejs	USB 2.0
Rozmiary papieru do drukowania	A5-A3
Gramatura papieru	64-157 g/m ²
Pojemność papieru	Standardowa: 250 arkuszy Maks: 350 arkuszy
Podajnik 1	250 arkuszy, A5-A3, niestandardowy (90-270mm x 140 – 432mm), 64-157 g/m ²
Podajnik ręczny (opcja)	100 arkuszy, A5-A3, niestandardowy (90-270mm x 140 – 432mm), 64-157 g/m ²
Pojemność tacy na wydruki	Maks: 250 arkuszy
Miesięczna liczba kopii i wydruków	Średnia: 1 700 stron Maksymalna: 12 000 stron
Wydajność tonera	Do 11 000 stron
Wydajność bębna	Do 55 000 stron
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; maks.: 800 W; praca: 253 W; stan wstrzymania: 70 W; stan uśpienia: 1,8 W
Wymiary (szer. x gł. x wys. mm)	570 x 531 x 449
Masa urządzenia	Okolo 23,6 kg







