

DANE TECHNICZNE – KSEROKOPIARKA KONICA MINOLTA BIZHUB C224 (KOLOR)

Nazwa	Wartość sformatowana
Zdjęcie	
KOPIARKI	
Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy, tandem, pośrednie
System tonera	Simitri HD – toner polimeryzowany
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.)	Do 22 kopii na minutę
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze (kopii/min.)	Do 22 kopii na minutę
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.)	Do 14 kopii na minutę
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze (kopii/min.)	Do 14 kopii na minutę
Prędkość w duplesie A4 w czerni / kolorze (kopii/min.)	Do 22 kopii na minutę
Czas pierwszej kopii / wydruku (w czerni/w kolorze)	6,9/8,3 sekundy
Czas przygotowania do pracy (sek.)	Okolo 20 sekund
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600x600 dpi
Skala szarości	256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne	1-9,999
Format oryginału	A5-A3
Skalowanie	25-400% w krokach co 0,1%, automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	Wstawianie rozdziałów, okładek i stron, kopia testowa (drukowana i ekranowa); Druk próbny do ustawień, Funkcje grafiki cyfrowej, Pamięć ustawionych zadań, Tryb plakatu, Powtarzanie obrazu, Nakładki, znaki wodne, stemplowanie, Ochrona przed kopiowaniem
DRUKARKA	
Rozdzielczość drukowania (dpi)	1800x600 dpi, 1200x1200 dpi
Procesor kontrolera	powerPC MPC8536 800MHz
Język opisu strony	PCL6c, (PCL5+XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Systemy operacyjne	Windows 2000 / XPx32 / Xpx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64 Macintosh 9.x / 10.x Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 / 2008(R2) Unix / Linux / Citrix

Czcionki drukarki	80x PCL Latin, 137xPostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośrednie drukowanie plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF i szyfrowanych plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx), Mixmedia i Mixplex, programowanie zadań / „Easy Set” nakładki, znaki wodne, ochrona przed kopiowaniem, druk w trybie „Carbon Copy”(„Samokopiujący”)
SKANER	
Prędkość skanowania czarno-biały / kolor	Do 160/160 oryg. / min.
Rozdzielczość skanowania	Maks. 600x600 dpi
Tryb skanowania	Skanowanie sieciowe TWAIN Skanowanie na adres e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do FTP Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do skrzynki użytkownika Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie do USB
Formaty plików	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a i 1b (opcja), kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, Outline PDF, przeszukiwalny PDF (opcja), XPS, kompaktowy XPS, PPTX i PPTX z możliwością przeszukiwania (opcja)
Miejsca docelowe skanowania	2,100 (pojedynczo+grupowo), obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Adnotacja do plików PDF (tekst, godzina, data) Do 400 programów zadań, podgląd skanu w czasie rzeczywistym
FAKS	
Standard faksu	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowa, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Max. 600x600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe faksowania	2,100 (pojedynczo+grupowo)
Funkcja faksowania	Odpytywanie, przesunięcie czasowe, faks PC, odbiór do skrzynki poufnej, odbiór do wiadomości e-mail/FTP/SMB, do 400 programów zadań
SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA	
Max. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3.000 dokumentów lub 10.000 stron
Rodzaje skrzynek użytkowników	Publiczne, osobiste, grupowe
Rodzaje skrzynek systemowych	Do funkcji bezpiecznego drukowania, druk szyfrowanych plików PDF, odbieranie faksów, odpytywanie faksu
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie, kopiowanie między skrzynkami
SYSTEM	
Pamięć systemu	2048 MB (standard)
Systemowy dysk twardy	250 GB (standard)
Interfejsy	10Base-T / 100Base-T / 1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	D0 100 oryginałów, A6-A3, 35-163 g/m2 R-ADF, ADF umożliwiający podwójne skanowanie
Rozmiar papieru	A6-SRA3, niestandardowe rozmiary papieru, papier banerowy max. 1200x297 mm

Gramatura papieru (g/m ²)	52-300 g/m ²
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1,150 arkuszy, Max: 3,650 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m ² Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, format niestandardowy, banery, 60-300 g/m ²
Opcjonalne podajniki papieru	Taca uniw.(1): 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ² Taca uniw.(2): 2x500 ark., A5-A3, 52-256 g/m ² Kaset dużej pojemności(3): 2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m ²
Automatyczny dupleks	A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie, broszurowanie
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maksymalnie 3,200 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maksymalnie 250 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy+2 arkusze okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność wyjściowa zszytych dokumentów	Maksymalnie 1,000 arkuszy
Składanie listów	Do 3 arkuszy
Pojemność w module składania listów	Max. 30 arkuszy(taca)
Broszura	Max. 20 arkuszy lub 19 arkuszy+ 1 arkusz okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność odbiorcza w module broszurującym	Max. 100 arkuszy
Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków	25000
Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków	80000
Wydajność toneru	Czarny 27000, CMY 25000
Wydajność sekcji obrazowania	Czarny 70000/600000 (bęben/wywoływacz) CMY 55000/600000 (bęben/wywoływacz)
Pobór mocy	Poniżej 1.58 kW (system) TEC 1.67
Wymiary urządzenia (sz.xgł.xwys., mm)	615x685x779 (bez ADF i dolnej tacy na papier)
Waga urządzenia (kg)	Okolo 85 kg