


DANE TECHNICZNE – KSEROKOPIARKA KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C754 (SYSTEM PRODUKCYJNY)

Nazwa	Wartość sformatowana
Zdjęcie	

Specyfikacja kopiarki

Prędkość kopiowania A4	Do 75/60 kopii na minutę (mono/kolor)
Prędkość kopiowania A3	Do 37/30 kopii na minutę (mono/kolor)
Skala szarości	256 poziomów
Skala szarości	256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne	1 - 9,999
Skalowanie	25 - 400% w krokach co 0,1

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	1800dpi x 600dpi x 6 bit, 1200dpi x 1200dpi x 1 bit
Prędkość drukowania A4	Do 75/60 stron/min. (mono/kolor)
Prędkość drukowania A3	Do 37/30 stron/min. (mono/kolor)
Skala szarości	256 poziomów

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania	Do 180 oryg./min
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skanowanie sieciowe TWAIN Skanowanie na adres e-mail Skanowanie do FTP Skanowanie do SMB Skanowanie do skrzynki użytkownika Skanowanie do WebDAV Skanowanie do USB

Formaty plików

JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS, PPTX i PPTX z możliwością przeszukiwania (opcja)

Specyfikacja systemu

Gramatura Papieru	52-256 g/m2 Do 300 g/m2 (z podajnika ręcznego)
Moduł dupleksu	64-256 g/m2
Rozmiar papieru	A5-SRA3; A3+
Maks. obszar obrazu	307 x 437 mm (SRA3) 302 x 448 mm (A3+)
Maks. pojemność papieru	Maks. 6 650 arkuszy
Maks. pojemność wyjścia	Główny pojemnik odbiorczy: do 3000 arkuszy
	Taca separująca: do 200 arkuszy JS-602: do 100 arkuszy
Czas nagrzewania	Ok. 22 sekundy
Wymiary głównej jednostki (szer. x gł. x wys. mm)	650 x 799 x 1,155
Waga jednostki głównej	221 kg

Akcesoria opcjonalne

Kaseta dużej pojemności	LU-204 1 magazyn Pojemność do 2500 arkuszy Gramatura od 52 do 256 g/m2 Standardowy rozmiar papieru A4-SRA3; A3+
Kaseta dużej pojemności	LU-301 1 magazyn Pojemność do 3000 arkuszy Gramatura od 52 do 256 g/m2 Standardowy rozmiar papieru A4

Finisz broszurujący	FS-534 i SD-511 Do produkcji broszur liczących maks. 20 arkuszy (80 obrazów) Zszywanie 2-punktowe i narożne Zszywanie do 50 arkuszy Składanie na pół i zszywanie z okładką Składanie do postaci listowej od 1 do 3 arkuszy Automatyczne przesunięcie; sortowanie i grupowanie Pojemność odbiorcza do 3000 arkuszy Na tacy separującej do 200 arkuszy Na tacy do broszur do 100 arkuszy
Finisz broszurujący	FS-535 i SD-511 Do produkcji broszur liczących maks. 20 arkuszy (80 obrazów) Zszywanie 2-punktowe i narożne Zszywanie do 100 arkuszy Składanie na pół i zszywanie z okładką Składanie do postaci listowej od 1 do 3 arkuszy Automatyczne przesunięcie; sortowanie i grupowanie Pojemność odbiorcza do 3000 arkuszy
	Na tacy separującej do 200 arkuszy Na tacy do broszur do 300 arkuszy (lub bez ograniczeń)
Moduł dziurkujący	PK-520 (opcja dla FS-534) Możliwość wyboru 2 lub 4 otworów (automatyczne przesunięcie)
Moduł dziurkujący	PK-521 (opcja dla FS-535) Możliwość wyboru 2 lub 4 otworów
Moduł podający predruki	PI-505 (opcja dla FS-535) Insertowanie arkuszy 2 tace PI podające po 200 arkuszy każda





